



Caractéristiques Ledvance LED
Lampadaire extérieur Endura Style
Double Circle Acier 6W 400lm - 830 Blanc
Chaud | Solar - Détecteur de
Mouvement et de Lumière

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 237931 |
| EAN | 4058075392700 |
| Étiquette énergétique | G |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | ENDURA STYLE SOL 2CIRCLE40CM6WST |
| Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 3.2 |
| Dimmable | Oui |
| Lampe Incluse | Oui |
| Lumen per watt | 67 |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Montage | Surface |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

Informations de l'appareil

| | |
|----------------------|------|
| Indice de Protection | IP44 |
|----------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK03 |
|--------------------|------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Température de Fonctionnement | -20 to +40 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|----------------------|-----------------|
| Couleur du Luminaire | Stainless Steel |
|----------------------|-----------------|

| | |
|----------|------------------|
| Logement | Acier inoxydable |
|----------|------------------|

Dimensions

| | |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 178 |
|--------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 400 |
|--------------|-----|

Informations du capteur

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de mouvements, Interrupteur crépusculaire |
|-----------------|---------------------------------------------------|

| | |
|-------------------------------------------|----|
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 90 |
|-------------------------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Portée du Capteur (m) | 6m |
|-----------------------|----|

| | |
|----------------------------|--------|
| Capteur réglable par heure | 15 sec |
|----------------------------|--------|