



Specificaties Ledvance LED Downlight  
Comfort UGR19 Aluminium  
42W/36W/30W  
5000lm/4200lm/3600lm 100D -  
930-940 CCT | Zaagmaat 250mm - IP44  
- Beste Kleurweergave

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer    | 254962                                |
| EAN              | 4099854491160                         |
| Merk             | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam    | DL CMFT D250 P 42W MS 940 U19 WT LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur) | 100000                                |

## Technische Informatie

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Noodverlichting       | Nee                            |
| Kantelbaar            | Nee                            |
| Technologie           | LED Geïntegreerd               |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                        |
| Dimbaar               | Nee, niet dimbaar              |
| Lumen per watt        | 119                            |
| Gradenbundel (graden) | 55                             |
| Kleurcode             | 930 Warm Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 3000 Warm Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)    | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                            |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kleurinstelling         | Enkele kleur         |
| Powerfactor             | >0.90                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | Opal                 |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| Zaagmaat (mm)            | 250                    |
| IP-Waarde                | IP44 - Spatwaterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector] |

## Afmetingen

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 124 |
| Diameter (mm) | 265 |
| Breedte (mm)  | 250 |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|